

**POST Especial Fixação Telha Fibrocimento 6mm em Estrutura de Madeira****Parafuso Autoperfurante Ponta Ogivada #17 Cabeça Sextavada Chave 5/16 C/ Arruela BAZ**

Parafuso próprio para a fixação de telhas de fibrocimento em estruturas de Madeira:


- As asas de expansão abrem um furo de diametro maior que o parafuso no fibrocimento, eliminando as fissuras por dilatação.
- Arruela BAZ de dupla estanqueidade que evita a penetração de agua e se molda a qualquer forma.
- Ponta Ogivada # 17 para fixação em estruturas de Madeira sem necessidade de furo prévio.

MATERIAL:

AISI C 1022

CARACTERÍSTICAS PARAFUSO:CAB/SEXTAVADA
ARR/PRENSADAPONTA
OGIVADAROSCA
SIMPLESARRUELA
BAZWINGS ON
ASAS NO CORPO**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**TELHAS FIBROCIMENTO
EM ESTRUTURA MADEIRA**TRATAMENTOS / MODELOS DISPONÍVEIS****POST
ZINCADO CLARO**


O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.

APLICAÇÃO**TELHA FIBROCIMENTO 6 MM
EM ESTRUTURA DE MADEIRA**

- 1- Telha Fibrocimento
- 2- Estrutura de Madeira
- 3- Parafuso POST



CODIGO	FAMILIA MF	TRATAMENTO	MEDIDAS	EQUIVALÊNCIA	CHAVE	PONTA	PCS/CAIXA
1589	POST	ZINCADO CLARO	#6,3X110MM	6,3X110 MM	5/16"	17	100 PCS



LEIA O CÓDIGO QR E
**SOLICITE
ORÇAMENTO**
O SEU
WhatsApp **NA HORA**

