

PBST Especial Fixação Telha Fibrocimento 6mm em Estrutura Metálica
Parafuso Autoperfurante Ponta Broca # 3 Cabeça Sextavada Chave 5/16 C/ Arruela BAZ

Parafuso próprio para a fixação de telhas de fibrocimento em estruturas metálicas:

- As asas de expansão abrem um furo de diametro maior que o parafuso no fibrocimento, eliminando fissuras por dilatação.
- Arruela BAZ de dupla estanqueidade que evita a penetração de agua e se molda a qualquer forma.
- Ponta Broca #3 para fixação em estruturas metálicas de até 6mm sem necessidade de furo prévio.

MATERIAL:


AISI C 1022

CARACTERÍSTICAS PARAFUSO:

CAB/SEXTAVADA
ARR/PRENSADA

PONTA
BROCA

ROSCA
SIMPLES

ARRUELA
BAZ

WINGS ON
ASAS NO CORPO


PRINCIPAIS APLICAÇÕES

TELHAS FIBROCIMENTO
EM ESTRUTURA METALICA

TRATAMENTOS / MODELOS DISPONÍVEIS

**PBST
ZINCADO CLARO**


O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.

APLICAÇÃO

**TELHA FIBROCIMENTO 6 MM
EM ESTRUTURA METALICAS**

- 1- Telha Fibrocimento
- 2- Estrutura Metálica
- 3- Parafuso PBST



CODIGO	FAMILIA MF	TRATAMENTO	MEDIDAS	EQUIVALÊNCIA	CHAVE	PONTA	PÇS/CAIXA
1588	PBST	ZINCADO CLARO	#6,3X105MM	6,3X105 MM	5/16"	3	100 PÇS



LEIA O CÓDIGO QR E
**SOLICITE
ORÇAMENTO**
O SEU
WhatsApp NA HORA

